

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА КЛЕММНОЙ КОРОБКИ, С ВИДОМ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ Ex e

ЗАКАЗЧИК				ЗАПОЛНЯЕТСЯ АО «ДКС»					
Организация				ФИО менеджера по продукту					
Контактное лицо				№ входящей заявки					
Телефон				Дата регистрации					
Электронная почта				Присвоенный артикул после подбора изделия					
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ									
Уровень взрывозащиты		Вид взрывозащиты	Категория взрывоопасной смеси	Температурный класс	Защита от внешних воздействий	Температура окружающей среды, °C		Параметры электрической цепи	
						min	max	Uном, В	Iном, А
1		Ex	e	IIС (подходит для IIA и IIB)	IP66	от -60 °C до +40 °C (по умолчанию)		по току клемм (по умолчанию)	
				T6					
				T5 по умолчанию					
				T4					
ТРЕБОВАНИЯ К ОБОЛОЧКЕ									
Материал оболочки		Полиэстер		Алюминий		Нержавеющая сталь			
НЕОБХОДИМЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ									
Зажим заземления									
Кольца заземления									
Монтажная панель									
МАТЕРИАЛ КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ									
Никелированная латунь				(по умолчанию)					
Нержавеющая сталь									
ТИП КАБЕЛЯ/КАБЕЛЬНОГО ВВОДА И ЕГО РАСПОЛОЖЕНИЕ									
Расположение	Количество, шт	Диаметр внешней оболочки кабеля, мм	Диаметр внутренней оболочки кабеля, мм (для бронированного кабеля)	Обозначение кабеля	Обозначение подсоединяемой трубы или металлорукава (при наличии)				
Сторона A (длинная сверху)									
Сторона B (короткая справа)									
Сторона C (длинная снизу)									
Сторона D (короткая слева)									
КЛЕММНЫЕ ЗАЖИМЫ									
Назначение клеммы	Серия	Количество, шт.	Сечение проводника, мм ²	Тип крепления провода в клемме		Наличие перемычки			
Проходная	Серая			Винтовой (по умолчанию)					
Нейтральная	Синяя								
Заземления	Желто-зеленая PE			Пружинный					
ДОПОЛНИТЕЛЬНО									
Ограничение по габаритам (если имеется)		Дополнительные пожелания к конфигурации		Количество изделий		Дата готовности заказа			
Высота, мм									
Ширина, мм									
Глубина, мм									