ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ, С ВИДОМ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ Ex d e

ЗАКАЗЧИК		ЗАПОЛНЯЕТСЯ АО «ДКС»	
Организация		ФИО менеджера по продукту	
Контактное лицо		№ входящей заявки	
Телефон		Дата регистрации	
Электронная почта		Присвоенный артикул после подбора изделия	

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Уровень взрывозащиты		Вид взрывозащиты	Категория взрывоопасной смеси	Температурный класс	Защита от внешних воздействий	Температура окружающей среды, °C		Параметры электрической цепи	
						min	max	Uном, В	Iном, А
1	Ex	d e	IIC (подходит для IIA и IIB)	○ T6 ○ T5 (по умолчанию) ○ T4	IP66	от -55 °C до +40 °C (по умолчанию)		по току клемм (по умолчанию)	

ТРЕБОВАНИЯ К ОБОЛОЧКЕ

Материал оболочки	○ Полиэстер	○ Алюминий	○ Нержавеющая сталь

НЕОБХОДИМЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Зажим заземления	☐		
Кольца заземления	☐		
Монтажная панель	☐	☐	☐

МАТЕРИАЛ КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ

Никелированная латунь	(по умолчанию) ○
Нержавеющая сталь	○

ТИП КАБЕЛЯ/КАБЕЛЬНОГО ВВОДА И ЕГО РАСПОЛОЖЕНИЕ

Расположение	Количество, шт	Диаметр внешней оболочки кабеля, мм	Диаметр внутренней оболочки кабеля, мм (для бронированного кабеля)	Обозначение кабеля	Обозначение подсоединяемой трубы или металлорукава (при наличии)
Сторона A (длинная сверху)					
Сторона B (короткая справа)					
Сторона C (длинная снизу)					
Сторона D (короткая слева)					

КЛЕММНЫЕ ЗАЖИМЫ (при необходимости)

Назначение клеммы		Количество, шт.	Сечение проводника, мм²	Тип крепления провода в клемме	Наличие перемычки
Проходная ☐	Серая ☐			Винтовой (по умолчанию) ○ Пружинный ○	
Нейтральная ☐	Синяя ☐				
Заземления ☐	Желто-зеленая PE ☐				

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ

Условное обозначение	Краткое наименование	Количество, шт	Цвет	Контакты	Текст шильда

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Ограничение по габаритам (если имеется)		Дополнительные пожелания к конфигурации	Количество изделий	Дата готовности заказа
Высота, мм				
Ширина, мм				
Глубина, мм				

Сохранить на компьютере | Обнулить опросный лист | Печатать опросный лист | Отправить опросный лист на ex@dkc.ru